

广州交投集团高速公路机电管养安全用品框架报

子目号	子目名称	品牌	单位	数量	单价	合价
1	劳保用品					
1.1	反光衣		件	100		
1.2	安全帽		顶	20		
1.3	绝缘劳保鞋		双	20		
1.4	雨鞋		双	20		
1.5	反光雨衣		件	20		
1.6	胶质手套		双	100		
1.7	棉质手套		双	100		
1.8	防切割手套		双	100		

1.9	护目镜		个	20		
1.10	耳塞		只	100		
1.11	高空作业带		条	20		
1.12	五点式安全带		条	20		
1.13	夜间反光衣（闪光背心）		件	20		
1.14	急救箱		套	5		
2	围蔽工具					
2.1	头灯			50		
2.2	肩闪灯			50		

2.3	便携式强光照明灯		个	20		
2.4	安全员袖标		个	20		
2.5	对讲机		套	5		
2.6	施工自动感应警示灯		个	20		
2.7	闪光指挥棒		套	20		
2.8	红旗		个	20		
2.9	太阳能摇旗仿真交通假人		套	1		
2.10	交通指挥机器人衣服		件	1		

2.11	反光锥		个	100		
2.12	反光锥锥套		个	100		
3	标志标牌					
3.1	太阳能施工牌		套	5		
3.2	施工标志牌（向左/右导向）		套	5		
3.3	车道减少标志					
3.3.1	四车道变三车道（左向，立柱式）		套	5		
3.3.2	四车道变二车道（左向，立柱式）		套	5		
3.3.3	三车道变二车道（左向，立柱式）		套	5		

3.3.4	四车道变三车道（右向，立柱式）		套	5		
3.3.5	四车道变二车道（右向，立柱式）		套	5		
3.3.6	三车道变二车道（右向，立柱式）		套	5		
3.3.7	三车道变一车道（右向，立柱式）		套	5		
3.3.8	四车道变三车道（左向，落地式）		套	5		
3.3.9	四车道变二车道（左向，落地式）		套	5		
3.3.10	三车道变二车道（左向，放地上）		套	5		
3.3.11	四车道变三车道（右向，落地式）		套	5		

3.3.12	四车道变二车道（右向，落地式）		套	5		
3.3.13	三车道变二车道（右向，落地式）		套	5		
3.3.14	三车道变二车道/一车道（右向，放地上）		套	5		
3.3.15	四车道变三车道（左向，插销式）		套	5		
3.3.16	三车道变二车道（左向，插销式）		套	5		
3.3.17	三车道变一车道（左向，插销式）		套	5		
3.3.18	四车道变三车道（右向，插销式）		套	5		
3.3.19	三车道变二车道（右向，插销式）		套	5		
3.3.20	三车道变一车道（右向，插销式）		套	5		
3.4	线形诱导标志		套	5		

3.5	作业区距离标志（支架式）		套	5		
3.6	作业区距离标志（超车道专用，插销式）		套	5		
3.7	作业区距离标志（立柱式）		套	5		
3.8	作业区长度标志（支架式）		套	5		
3.9	作业区长度标志（超车道专用，插销式）		套	5		
3.10	作业区长度标志（立柱式）		套	5		
3.11	施工路栏标志		套	5		
3.12	解除限速标志（支架式）		套	5		
3.13	解除限速标志（超车道专用，插销式）		套	5		
3.14	解除限速标志（立柱式）		套	5		

3. 15	施工结束标志（支架式）		套	5		
3. 16	施工结束标志（超车道专用，插销式）		套	5		
3. 17	施工结束标志（立柱式）		套	5		
3. 18	限速标志（支架式）		套	5		
3. 19	限速标志（超车道专用）		套	5		
3. 20	超车道专用施工牌固定支架		套	5		
3. 21	移动作业牌		套	20		
3. 22	太阳能夜间施工导向爆闪灯牌		套	5		

3.23	鸣笛闪光示警桶		套	5		
4	防汛专用沙袋（含沙）		套	50		
5	太阳能红蓝频闪警示灯		个	5		
6	激光镭射灯/车载超亮红蓝吸顶警示灯		个	5		
7	贴反光条防撞车贴		卷	10		
8	警戒带		卷	10		
9	消防用品					
9.1	灭火器面具套装		套	10		


9.2	手提式灭火器		个	10		
9.3	悬挂式灭火器		个	10		
9.4	过滤式消防自救呼吸器		个	20		
9.5	室内烟雾报警器		个	10		
合计：（税率XX）				0		

注：本框架按实际供货数量结算

价

1对应的技术规范参数或者技术规范页码	对应的图纸页码（图纸需项目签字确认，按清单顺序排序）
正面印广州交投集团标志，背面印“广州交投”	
印广州交投集团标志	
	
	
	
	


	
	
	
单绳小钩2米-3米	
充电式、红光	
1 纯棉弹性绷带 台湾材质 10×100cm 1 盒 2 网状弹力绷带 台湾材质3# (1m) 1 盒 3 不粘伤口无菌敷料 9×10cm 2 盒 4 防水创可贴 8片 1 袋 5 压缩脱脂棉 10克×1包 2 包 6 三角巾 96×96×136cm 1 包 7 酒精棉片 1×10片 10 片 8 强力典伤口消毒棉签 10只 ×2包 2 盒 9 医用剪刀 不锈钢 1 把 10 医用塑胶手套 塑胶 1 副 11 记事本 A5 1 本 12 多功能固定铅笔 Hb 1 支 13 人工呼吸隔离面罩 Cpr 1 个 14 速效救心丸 1 盒	
—	
LED肩夹式防水警示灯（充电）	


亮度：9500LM 电池：92000mAH 续航：25H	
	
通话距离10公里	
太阳能充电 规格：手柄直径40mmX长350mm，灯罩直径175mm	
充电式	
60cm*90cm	
	
	



印广州交投集团标志，按国标制作	
上口直径10cm, 下口直径37cm, 高75cm, 按原有反光锥尺寸定制	
	
支架式 支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长: 1.4m 宽: 1.2m)	
尺寸: 120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
尺寸: 120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
尺寸: 120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	

尺寸：120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
尺寸：120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
尺寸：120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
尺寸：120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
牌：1000*500MM；活动支撑架 500*1000MM，落地式	
牌：1000*500MM；活动支撑架 500*1000MM，落地式	
支架式 支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长：1.4m 宽：1.2m)	
牌：1000*500MM；活动支撑架 500*1000MM，落地式	

牌：1000*500MM；活动支撑架 500*1000MM，落地式	
牌：1000*500MM；活动支撑架 500*1000MM，落地式	
支架式 支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长：1.4m 宽：1.2m)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
	

支架式，支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长：1.4m 宽：1.2m)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
尺寸：110*110CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
支架式，支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长：1.4m 宽：1.2m)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
尺寸：110*110CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
	
支架式 支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长：1.4m 宽：1.2m)	
插销式、镀锌方管 总长2m，外露长度1.2m 插销方管规格：40*40mm 版面尺寸：直径0.8m (铝板材料厚度2.0mm) (架子材料镀锌方管厚度)	
尺寸：120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	

支架式 支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长: 1.4m 宽: 1.2m)	
插销式、镀锌方管 总长2.2m, 外露长度1.2m 插销方管规格: 40*40mm 版面尺寸: 长0.8*高1m (铝板材料厚度2.0mm) (镀锌方管厚度1.7mm)	
尺寸: 110*110CM 内容: 结束 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
支架式 支点高度不低于1.2M 开叉角度50度 (长: 1.4m 宽: 1.2m)	
插销式、镀锌方管 总长2m, 外露长度1.2m 插销方管规格: 40*40mm 版面尺寸: 直径0.8m (铝板材料厚度2.0mm) (架子材料镀锌方管厚度1.7mm)	
尺寸: 120*120CM 配2.8米立柱 工程级反光膜、铝板1.5厚 立柱60*2800*1.7厚	
边长0.8m (材料厚度不底于2.35mm) 材质: 底座304不锈钢, 带卡勾 (皮卡后板上) 两边装红旗	
尺寸: 1.2M*40CM 双向箭头可单独控制	

充电式	
规格：25*50CM（含沙）	
太阳能充电	
充电式、强磁性	
(120贴5cm*30cm)	
红白注意安全100M	
1箱+2*4公斤灭火器+2面具	

MFZ/ABC 4	
10KG 68℃	
国标3C认证	
电池式	